

## Dekso AİR



### תכונות המוצר

צבע מאט, 100% אקרילי. מומלץ לחדרים עם דרישות פונקציונליות ואסתטיות גבוהות, תוך מתן תשומת לב לאנשים עם אלרגיות.

- תווית אלרגיה לאסתמה
- תווית הברבור
- כושר כיסוי עמיד

### תיוג



### שימוש במוצר

חדרי מגורים, חדרי שינה ושאר חללי מגורים.  
בד פלט וצביעת זכוכית, טפטים, בטון, בטון קל וטיח דבק טוב.

### תשתית

על התשתית להיות נקייה, יבשה, חזקה ומתאימה לעיבוד פני השטח.

### טיפול

יש להסיר חומר רופף וצבע על ידי ניקוי וחיסור.  
יש לנקות לכלוך, שומנים וחומרים מקולפים עם פלורן 37.  
כתמי מים או משטחים מוכתמים מניקוטין או פיח יש לנקות עם פלורן 49 ולטפל עם סטופ פריימר.  
משטחים קשים וחלקים צריכים להיחסר למאט ולצבוע עם פיקס פריימר לפי הצורך.  
סדקים, חוסר אחידות וחורים יש למלא.  
תשתיות סופגות ופורות חייבות לקבל פריימר עם פלוגר סילר.  
הפריימר יבוצע עם וול פריימר פרפורם או וול פריימר פרו.  
להחיל 1-2 פעמים.

### יישום

מברשת, רולר או ספריי.  
בחר את כלי היישום בהתאם לגימור הרצוי.  
החל רטוב על רטוב וסיים על ידי מברשת/רולר באותו כיוון.  
תמיד השתמש באותו מספר קבוצות על משטחים סמוכים/שלמים. הבדלים במבנה המשטח יכולים לגרום להבדלי צבע.  
קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת החומר לצביעת ספריי, מינימום 12°C. אין לאפשר התעבות במהלך הייבוש/התקשות.  
קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, ההתקשות המלאה ואת מרווח הצביעה מחדש. חום גבוה ולחות

נמוכה מפחיתים את זמן הייבוש ואת ההתקשות המלאה. תמיד בצע טיפול ניסי לבדיקה וקבלת ההדבקה והתוצאה.

תוצאה צפויה

משטח מאט ועמיד.  
המשטח עמיד בניקוי עם חומרי ניקוי עדינים ללא חומרים מחוספסים, מים ומטלית לחה.  
לא חוסם חדירה של קשרים או צבעים מסיסים במים, כתמי מים וניקוטין.  
יש להיזהר בעומס על המשטח עד שהצבע מתקשה לחלוטין.

שים לב!

אם המוצר צבוע או שונה בכל דרך אחרת, המוצר לא יהיה בעל תווית האלרגיה.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הנדרשת. הסר כמה שיותר צבע מהכלים לפני הניקוי.  
צבע ונוזלי ניקוי אינם צריכים להיות מוזגים לביוב, אלא נאספים ומסולקים כפסולת סביבתית.  
אריזות ריקות ויבשות צריכות להיות ממוין כפלסטיק, ידיות מתכת יש להסיר ולמיין כמתכת. אחסן צבעים עודפים בצורה נכונה כך שניתן יהיה להשתמש בשאריות ומינימום ההשפעה הסביבתית.

אחסון: קריר, ללא כפור וסגור היטב

ציוד מגן: הגן על עור ועיניים מפני התזות עם בגדים מתאימים, כפפות ומשקפי מגן. הימנע מהכנסת אדי ספריי ואבק חיסור. השתמש בציוד הגנה מתאים, עיין בגיליון הבטיחות למידע נוסף.

נתונים טכניים

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| נתון              | ערך             |
| סוג מוצר          | 100% צבע אקרילי |
| ברק               | 5; מאט          |
| צפיפות (ק"ג/ליטר) | 1.49            |
| משקל מוצקים %     | 64              |

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 46            | נפח מוצקים %                                                                 |
| 8             | נתון התפשטות nominal (מ²/ליטר)                                               |
| מינימום +10°C | טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך יישום וייבוש/התקשות                            |
| 80% RH.       | לחות מקסימלית                                                                |
| 1             | זמן ייבוש ב-20°C RH 60% C (שעות)                                             |
| 4             | ניתן לצביעה מחדש ב-20°C RH 60% C (שעות)                                      |
| 28            | התקשות מלאה ב-20°C RH 60% C (ימים)                                           |
| 10            | פליטה לפי $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ < (ISO 16000-9:2011 לאחר 28 ימים) |
| Class 2       | עמידות לניקוי לפי EN-13300/ISO-11998                                         |
| מים           | דילול                                                                        |
| מים           | ניקוי כלים וכו'                                                              |

גרסה נוכחית של TDS  
מאי 2024

מחליף את גרסת TDS  
מרץ 2024