



DETALE Topcoat

DETALE CPH היא סדרה של מוצרים דקורטיביים אקסקלוסיביים לטיפול בפרטים הקטנים. הצבעים והגימורים מושפעים ממורשת העיצוב הנורדית שלנו ומהשינויים בטבע. המוצרים מתאימים לשימוש מקצועי וגם לעשה זאת בעצמך

תכונות המוצר

אימפרגנציה משפרת מאפיינים לקירות ותקרות. יוצרת משטח דוחה מים ולכלוך. מומלץ לשטחים עם דרישות תפקודיות רגילות, החשופים לכלוך מסוים ושחיקה

- אימפרגנציה
- שקוף
- עמידות לכלוך המתאימה למשטח צבוע מט

שימוש במוצר

חדרי מגורים, כניסות, משרדים, בתי עסק, מרפאות, חנויות, בתי מלון ומסעדות. משטח מטופל עם DETALE KC 14 ו-DETALE KABRIC וכן תשתית מינרלית של טיח, בטון ולבנים.

משטח

חייב להיות סופג, נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

הסר אבק וחומר רופף. מרח 1-2 פעמים. האפקט המרבי מושג לאחר 2 יישומים.

יישום

מטלית מיקרופיבר, מוטבעת על המשטח. במידת הצורך מרח באמצעות ריסוס בלחץ נמוך וטבילה לאחר מכן. מרח באופן אחיד רטוב על רטוב, תוך הימנעות מנזילות. הימנע מהיווצרות עיבוי. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפרה מלאה ומרווח צביעה חוזרת. עלייה בטמפרטורה ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפרה המלאה. תמיד בדוק לקבלת בקרה והסכמה על ההדבקה והתוצאה.

תוצאה צפויה

משטח שקוף. עומד בפני ניקוי עם חומר ניקוי עדין ללא חומר שוחק, מים וייבוש במטלית לכה. הימנע מהנחת משקל על המשטח לפני שהטיפול מתקשה לחלוטין.

מידע סביבתי

נקה את הצבע מהכלים ושטוף אותם במים. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המיחזור המקומי. מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. שמור על צבע שנותר לשימוש עתידי כך שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור הרמטית

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג מוצר	אימפרגנציה
צפיפות (ק"ג/ליטר)	1.0
שטח כיסוי ארוך (מ"ר/ליטר)	15
שטח כיסוי קצר (מ"ר/ליטר)	12
טמפרטורת עבודה מינימלית בזמן יישום וייבוש	מינימום +10°C
לחות	לחות מקסימלית RH 80%
זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות)	1
התקשות מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים)	28
ניקוי כלים וכו'	מים

גרסת TDS נוכחית

דצמבר 2021

מחליפה את גרסת TDS

יולי 2021