

פריימר לעבודות חוץ



תכונות המוצר

פריימר שקוף למשטחים מינרליים.
מספק בסיס יעיל ומשטח הדבקה על תשתיות מגירות
וסופגות מהירות.

- תשתית מינרלית
- משפר הדבקה
- שקוף

תיוג



שימוש במוצר

חזיתות מינרליות מתקלפות וסופגות במתינות כגון טיח, בטון ובטון קל לפני צביעת קירות חוץ.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני השטח.
המשטח חייב להיות יבש לחלוטין ללא התגירות כבדה והתגבשות מלחים.
תשתיות מינרליות חדשות שלא טופלו וחומר מילוי חייבים להתייבב במשך לפחות 4 שבועות לפני צביעה.
לבנים מטויחות בדק אין לטפל במשך לפחות שנתיים לכל המוקדם.
השטיפה של מלחים ורכיבים מסיסים אחרים במים חייבת להסתיים.
אין להרשות לחות קרקע עולה או לחות מסדקים, בליטות כגון מלכודות מים, כיסוי קיר חשוף או פרטי בנייה אחרים.

טיפול

הסר משקעים, חומר רופף וצבע על ידי שטיפה וניקוי.
יש להסיר לכלוך, שומן ומזהמים באמצעות Façade Clean.
אצות, עובש וגידולי עובש מוסרים על ידי ניקוי עם Façade Algae Remover.
מלא סדקים גדולים יותר באותו חומר.

יישום

מברשת או רולר.
החלט על מצב היישום שלך בהתאם לגימור הרצוי.
מרח באופן אחיד רטוב על רטוב, סיים על ידי צביעה באותו כיוון.
קור / חום יכולים להשפיע על הצמיגות של החומר.
יש למנוע התעבות במהלך הייבוש/ההקשה.

הימנע מעבודה באור שמש ישיר ועל משטחים חמים מאוד.
קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, ההקשיה המלאה ומרווח הצביעה מחדש.
טמפרטורה מוגברת ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרות את זמן הייבוש וההקשיה המלאה.
תמיד בדוק הדבקה ותוצאה לפני תלייה.

תוצאה צפויה

משטח שקוף אחיד.
סיים מיד לאחר ההקשיה.
חשיפה לא מוגנת ללחות, מים ואור שמש מפרקת את הפריימר.
סיים באמצעות צבע חזית של פלוגר.

ניקוי ותחזוקה

בדוק את החזית כעת. הסר זיהום באמצעות Flügger Facade Anti-green
בצע צביעת תחזוקה במידת הצורך.
נוהג טוב
ליישום חיצוני על משטחים החשופים מאוד ללחות, הוסף Flügger Additive 100

שים לב!

הגן על משטח צבוע טרי מפני תנאי מזג אוויר שליליים.
נקוט באמצעים מתאימים נגד השפעות הלחות והגשם על משטחים צבועים טריים.
המשטח משיג את העמידות המרבית כאשר הוא מקושה לחלוטין.
חשוב למרוח שכבה בעובי מתאים כך שהתשתית תהיה רוויה אך לא תיראה מבריקה לאחר הייבוש.

מידע סביבתי

נקה את הצבע מהכלים ושטוף אותם במים. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המיחזור המקומי.
מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה לך.
שמור את הצבע שנותר לשימוש עתידי כך שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

מידע משלים

רשום במאגר מוצרי הבנייה של תווי האקולוגי הנורדי עבור מוצרים שניתן להשתמש בהם בבניינים עם תויות הברבור.

עבור מוצר זה הונפקה: [הצהרה סביבתית למוצר](#)

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג מוצר	צבע פריימר

1.00	צפיפות (ק"ג/ליטר)
13	משקל מוצקים %
5	נתון התפשטות nominal (מ ² /ליטר)
מינימום +2°C	טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך יישום וייבוש/התקשות
.RH 80%	לחות מקסימלית
1	זמן ייבוש ב-20°C RH 60% C (שעות)
3	ניתן לצביעה מחדש ב-20°C RH 60% C (שעות)
אין לדלל	דילול
מים	ניקוי כלים וכו'

גרסת TDS נוכחית

ינואר 2024

מחליפה את גרסת TDS

אוקטובר 2023