

Colour Sample

תכונות המוצר

דוגמת צבע אקולוגית שתעזור לך לבחור צבע.

- בחירת צבע
- דוגמת צבע
- מט

שימוש במוצר

משמש לבחירת צבע בפנים ובחוץ.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

השתמש בדוגמת הצבע לבחירת צבע, לא כטיפול גימור. דוגמת הצבע ממוקמת על אובייקט בגודל מתאים. הימנע מטיפול על המשטח המיועד לצביעה כדי למנוע סימון בתוצאה הסופית. השתמש באובייקט נייד כך שניתן יהיה לצפות בצבע מזוויות שונות ונפילת אור. מרח 1-2 פעמים. צבעים מסוימים דורשים טיפול נוסף.

יישום

מברשת או רולר. מרח רטוב על רטוב וסיים על ידי מברשת/גלגול באותו כיוון. הבדלים במבנה המשטח עלולים לגרום לסטיית צבע. אסור שיתרחש עיבוי במהלך הייבוש/אשפורה.

תוצאה צפויה

משטח מט אטום עם מבנה וברק אחידים.

שים לב!

שים לב שעשויים להיות הבדלי גוון קלים בין כרטיס הצבעים, דוגמת הצבע והתוצאה הסופית בהתאם לבחירת המוצר, הברק, המבנה, התאורה וזווית הצפייה. ניתן להשתמש רק כדוגמת צבע ולא כטיפול גימור.

מידע סביבתי



הסר כמה שיותר צבע לפני הניקוי. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המיחזור המקומי. מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. שמור על צבע שנותר לשימוש עתידי כך שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור הרמטית

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג מוצר	צבע אקרילי
גימור	מט
צפיפות (ק"ג/ליטר)	1.39
אחוז משקל מוצקים	58%
אחוז נפח מוצקים	42%
שטח כיסוי נומינלי (מ"ר/ליטר)	8
טמפרטורת עבודה מינימלית בזמן יישום וייבוש	מינימום +10°C
לחות	לחות מקסימלית RH 80%
זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות)	1
שניתן לצביעה מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות)	4

28	התקשות מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים)
מים, אך לא מומלץ לדלול, החומר מוכן לשימוש	דלול
מים וסבון	ניקוי כלים וכו'

גרסת TDS נוכחית

אוקטובר 2023

מחליפה את גרסת TDS

ינואר 2017