

377 Adhesive

תכונות המוצר



דבק שקוף מוכן לשימוש, מחוזק. להדבקה של חיפוי קיר קל במשקל כאשר הדבק נמרח על הקיר.

- דבק, חיפוי קיר קל
- בעל יישומים רבים
- ניתן לריסוס

תיוג



שימוש במוצר

לשימוש פנימי בחדר יבש לתלייה של חיפוי קיר קל במשקל 30-130 גרם למ"ר, כגון לבד זכוכית, לבד סיבים, לבד מובנה ובד זכוכית.

על בטון, בטון קל, טיח, לוחות גבס, פיברגלס, לוחות סיבי עץ, יריעות פורניר, לוחות שבבים ומשטחים מחוספסים.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול בתשתית.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי וליטוש.

הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומרי גיר על ידי ניקוי עם פלורן 37.

ניתן לנקות שינויי צבע מסיסים במים, ניקוטין ופיח עם פלורן 49 ולטפל בהם עם פריימר סטופ. יש לשייף משטחים קשים וחלקים לגימור מאט ולצבוע ביסוד לפי הצורך באמצעות פיקס פריימר.

יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים.

ניתן לצבוע תשתיות סופגות ונקבוביות בסילר.

ניתן לצבוע תשתיות לא מטופלות, צבעות ומצופות טפט בפריימר קומבי.

יישום

מרח על הקיר באמצעות מברשת, רולר או אקדח ריסוס עם גלגול לאחר מכן. התאם את עובי השכבה לתשתית ולחיפוי הקיר.

מרח באופן אחיד רטוב על רטוב וסיים על ידי הברשה/גלגול באותו כיוון. אפשר לדבק להתייבש לזמן קצר לפני תליית חיפוי הקיר.

הבדלים בעובי השכבה או מבנה לא אחיד עלולים לגרום לתשתית לא אחידה. עובי שכבה לא מספיק עלול לגרום לסיכון של היווצרות בועות והדבקה לא מספקת.

עובי שכבה עודף עלול לגרום לסיכון של סדקים וכתמים נראים לעין. דבק שנמרח על חזית הטפט עלול לגרום לכתמים נראים לעין. קור/חום עלולים להשפיע על צמיגות החומר.

יש למנוע התעבות במהלך הייבוש/ההקשחה.

קור ולחות אטמוספרית מוגברת מאריכים את זמן הייבוש וההקשחה המלאה. טמפרטורה מוגברת ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרות את זמן הייבוש וההקשחה המלאה. תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה ואישור של ההדבקה והתוצאה.

תוצאה צפויה

אחיד ומחובר היטב לתשתית.

אינו מונע חדירה של קשרים וצבעים מסיסים במים, כתמי מים וניקוטין. ניתן לצבוע מעליו כאשר חיפוי הקיר והדבק יבשים לחלוטין.

הקפד בעומס על התשתית עד להתקשות מלאה של הדבק.

שים לב!

הקפד על אוורור טוב במהלך התלייה ולאחריה.

מידע סביבתי

הסר כמה שיותר צבע מהכלים לפני הניקוי. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המחזור המקומי. צמצם את כמות פסולת הצבע על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה לך. שמור את שאריות הצבע לשימוש עתידי כדי שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית. אחסון: קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב

מידע משלים

למוצר זה הונפקה הצהרה סביבתית על מוצר

נתונים טכניים

נתון	ערך
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.04
אחוז מוצקים במשקל:	20%
אחוז מוצקים בנפח:	16%
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	5
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום +15 מעלות צלזיוס
לחות:	לחות מקסימלית RH 80%
דילול:	לא מדוללת, לא מומלץ לדילול
ניקוי כלים וכו':	מים.

גרסת TDS נוכחית

מרץ 2024

מחליפה את גרסת TDS

אוקטובר 2023