



Flutex Pro 10

תכונות המוצר

צבע קיר 100% אקרילי מאט, כוח הסתרה נוסף. מומלץ למקומות עם דרישות פונקציונליות גבוהות החשופים לעתים קרובות לכלוך ושחיקה.

- כוח הסתרה נוסף
- ברק מובחן 10%
- משטח עמיד במיוחד

תיוג



שימוש במוצר

מסדרונות, לובאים, משרדים, מטבחים, שירותים, מבנים מסחריים, מוסדות, מרפאות, חללי תעשייה קלה, חנויות וגרמי מדרגות.

בטון, בטון קל, טיח, לבנים, לוחות גבס, טיח סיבים, לוחות סיבי צמנט, לוחות חלקיקי צמנט.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומרי גיר עם Fluren 37. כתמי מים או משטחים מוכתמים מניקוטין או פיח יש לנקות עם Fluren 49 ולטפל עם Stop Primer. יש לשייף משטחים קשים וחלקים למאט ולצבוע עם Fix Primer לפי הצורך. יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים. יש ליסד תשתיות סופגות ונקבוביות עם Flügger Sealer. יסוד נעשה עם Wall Primer Pro. מרח 1-2 פעמים. חלק מהגוונים דורשים טיפול נוסף.

יישום

מברשת, רולר או התזה החלט על בחירת הכלי/מכשיר בהתאם לגימור מרח רטוב על רטוב וסיים במריחה/גלגול לאותו כיוון. השתמש תמיד באותו מספר אצווה על משטחים רציפים/שלמים. הבדלים במבנה פני השטח עלולים לגרום לסטיית צבע. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת חומר לצביעה בהתזה, מינימום 12°C. אסור שיווצר עיבוי במהלך הייבוש/אשפורה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפורה מלאה ומרווח צביעה מחדש. טמפרטורה מוגברת

ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפורה המלאה. תמיד בצע טיפול ניסיון לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאה.

תוצאה צפויה

משטח מאט עם מרקם אחיד וברק מובחן. עומד בניקוי כולל ניקוי מקומי עם חומרי ניקוי עדינים ללא שחיקה, מברשת רכה, מים ומטלית. גוונים כהים חזקים במיוחד רגישים יותר מאשר בהירים בשחיקה ומגע. עלול להתרחש גירוד מגוונים חזקים עקב עודף פיגמנט. לא חוסם חדירה מקשרים או צבענים מסיסים במים, כתמי מים וניקוטין. נקוט זהירות בהעמסת המשטח עד להתקשות מלאה של הצבע.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. הסר כמה שיותר צבע מהכלים לפני הניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לביוב, אלא לאסוף ולהשליך כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידיות מתכת ולמיין כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל וההשפעה הסביבתית תצומצם.

אחסון: קריר, ללא קפיאה וסגור הרמטית

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ריסוס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, ראה גיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

המוצר עומד בדרישות M1: סיווג פליטות של חומרי בניין: פרוטוקול לבדיקה כימית וחושית של חומרי בניין.

עבור מוצר זה הונפקה: הצהרה סביבתית על מוצר

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	צבע אקרילי 100%
גימור:	מט; 10
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.39

58%	אחוז מוצקים במשקל:
42%	אחוז מוצקים בנפח:
8	שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):
מינימום 10+ מעלות צלזיוס	טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:
לחות מקסימלית RH 80%	לחות:
1	זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
4	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
28	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):
10 (> 10 µg/m ² h לאחר 28 ימים)	פליטה לפי ISO 16000-9:2011
כיתה 1	ניקוי לפי EN-13300/ISO-11998:
B-s1, d0	כיתה אש:
מים, אך לא מומלץ החומר מוכן לשימוש	דילול:
מים	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית

מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS

