

Sealer Non-drop

תכונות המוצר



יסוד שקוף עמיד לאלקליות בגוון כחלחל עם חדירות טובה. מספק בסיס יעיל ומשטח הדבקה על תשתיות מתקלפות במתינות וסופגות. משמש לפני צביעה או התקנת חיפוי קיר.

- חומר יסוד לא נוזל
- שקוף
- מט

תיוג



שימוש במוצר

טיח, בטון, לוח גבס מצופה בקרטון ומשטחים ממולאים לפני התקנת חיפוי קיר או צביעה בצבע תקרה וקיר. מתאים שטחים גיריים.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי ושיוף. הסר לכלוך, גריז וחומרי גיר על ידי ניקוי עם Fluren 37. ניתן לנקות שינוי צבע מסיס במים, ניקוטין ופיח באמצעות Fluren 49. שייף משטח לגימור מט לפי הצורך. יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים.

יישום

מברשת, רולר או התזה. התאם את בחירת הכלי, בעת ריסוס, כוונן את הלחץ ובחירת הזרבובית. לאחר יישום בהתזה, מומלץ לעבד את המשטח "רטוב על רטוב" במברשת או רולר. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. טמפרטורת חומר לצביעה בריסוס, מינימום 12°C. אסור שיתרחש עיבוי במהלך הייבוש/אשפורה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפורה מלאה ומרווח צביעה

חוזרת. טמפרטורה גבוהה ולחות אטמוספרית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפורה המלאה. תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה וקבלה של הדבקה ותוצאה.

תוצאה צפוייה

משטח שקוף ורווי באופן אחיד. המשטח לא צריך להיראות מבריק לאחר היישום. מסיים עם חיפוי קיר ו/או צבע בברק ובצבע הרצויים.

שים לב!

כאשר מסירים טפט או חיפוי קיר ישנים ומתקינים חדשים, פריימר באמצעות חומרים מייצבים יחד עם שאריות דבק עלול לגרום לפריימר יתר. במקום זאת, השתמש ב-Flügger Combi Primer. במקרה של פריימר יתר, זמן האשפורה מתארך יחד עם הסיכון להדבקה לקויה.

מידע סביבתי

מזער את פסולת הצבע שלך על ידי אומדן מראש של כמות הצבע הדרושה. הסר כמה שיותר צבע מכלים לפני ניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לביוב, אלא לאסוף ולהשליך אותם כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידידות מתכת ולמיין אותן כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל והשפעה סביבתית תצומצם.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור הרמטית **ציוד מגן:** הגן על העור והעיניים מפני התזות בעזרת ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ריסוס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, עיין בגיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

מידע משלים

רשום במאגר מוצרי הבנייה של תווי האקולוגיה הנורדית עבור מוצרים שניתן להשתמש בהם במבנים עם תווית הברבור.

עבור מוצר זה קיימת הצהרת מוצר סביבתית

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג מוצר	פריימר
צפיפות (ק"ג/ליטר)	1.03

13%	אחוז משקל מוצקים
11%	אחוז נפח מוצקים
5	שטח כיסוי נומינלי (מ"ר/ליטר)
מינימום +10°C	טמפרטורת עבודה מינימלית בזמן יישום וייבוש
לחות מקסימלית RH 80%	לחות
1	זמן ייבוש ב-20°C צלזיוס, RH 60% (שעות)
3	שניתן לצביעה מחדש ב-20°C צלזיוס, RH 60% (שעות)
28	התקשות מלאה ב-20°C צלזיוס, RH 60% (ימים)
10	פליטה לפי $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ (< ISO 16000-9:2011 לאחר 28 ימים)
אין לדלל	דלול
מים	ניקוי כלים וכו'

גרסת TDS נוכחית

מאי 2024

מחליפה את גרסת TDS

אוקטובר 2023