

Interior Magnetic Board

תכונות המוצר



יסוד בעל אפקט מגנטי, המאפשר ליצור לוחות מודעות דקורטיביים על מגוון משטחים שונים. לאחר הייבוש, מרח צבע גימור בברק מינימלי של 7. ניתן להתחיל להשתמש בלוח המודעות לאחר מכן.

- צור לוח מודעות חכם - היכן שתמצאו
- אפקט מגנטי על מגוון משטחים שונים

טיפול

המשטח חייב להיות נקי, יבש ומוצק. נקה, במידת הצורך, עם Fluren 37 Basic Cleaner. שייף משטחים חלקים. ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש. מרח בנדיבות במברשת או רולר. מרח פריימר מגנטי 2-3 פעמים, ולאחר מכן צבע 1-2 פעמים (ברק מינימלי 7) בגוון הרצוי.

יישום

לשימוש פנימי במקומות בהם אתה רוצה לוח מודעות. על לבד, רקמה, נייר שבבי עבה, טיח, בטון, לוחות גבס ומשטחים ממולאים וכן על לוחות חלקיקים ולוחות MDF.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור הרמטית

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	צבע יסוד
צפיפות (ק"ג/ליטר):	2.4
אחוז מוצקים במשקל:	80%
אחוז מוצקים בנפח:	52%

6	שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):
מינימום 10+ מעלות צלזיוס	טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:
1	זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
4	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
מים, מקסימום 2%	דילול:
מים וסבון	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית

ינואר 2019

מחליפה את גרסת TDS

ינואר 2017