



KABRIC

DETALE CPH היא סדרה של מוצרים דקורטיביים אקסקלוסיביים לטיפול בפרטים הקטנים. הצבעים והגימורים מושפעים ממורשת העיצוב הנורדית שלנו והשינויים בטבע. המוצרים מתאימים לשימוש מקצועי וגם לעשה זאת בעצמך.



תכונות המוצר

צבע דקורטיבי אולטרה מט לקירות, תקרות ורהיטים. יוצר משטח עם גימור מרקם תוסס. מומלץ למשטחים עם דרישות תפקודיות רגילות החשופים לכלוך ובלאי מתונים. תכונות עמידות משופרות בפני לכלוך ועמידות משופרת מושגות בעת שימוש ב-DETALE Topcoat. יש לגמור רהיטים גם עם לכה מתאימה.

- יישום קל
- גימור מט וטקסטורה
- עמידות המתאימה למשטח צבוע חלק (מט)

תיוג



שימוש במוצר

חדרי מגורים, כניסות, משרדים, בתי עסק, מרפאות, חנויות, בתי מלון ומסעדות. בטון, בטון קל, טיח, לבנים, לוחות גבס ומשטחים צבועים בעבר.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי, שיוף וניגוב אבק. הסר לכלוך, גריז וחומר מתקלף על ידי ניקוי יסודי. יש לשיוף משטחים קשים וחלקים לגימור מט ולצבוע עם פריימר. יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים. ניתן ליישם פריימר בסיסי על משטחים סופגים ונקבוביים. מרח פעמיים. שיוף ביניים של מעברים ושוליים לפני היישום הסופי. סיים במידת הצורך באמצעות DETALE Topcoat.

יישום



DETALE
CPH

מרח באמצעות רולר, באופן אסימטרי, אחיד ובכמות נדיבה. עבוד על המשטח באמצעות מרית מברשת. בחר את הכלים שלך בהתאם לגודל דרישות הגימור של המשטח. מרח רטוב על רטוב מזער כתמים וחיבורים נראים לעין. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. הימנע מיצירת קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, אשפרה מלאה ומרווח צביעה חוזרת. טמפרטורה גבוהה ולחות אטמוספירית נמוכה מקצרים את זמן הייבוש והאשפרה המלאה. תמיד בדוק לקבלת בקרה והסכמה על ההדבקה והתוצאה.

תוצאה צפויה

משטח מרקם שטוח. עומד בפני ניקוי עם חומר ניקוי עדין ללא חומר שוחק, מים וייבוש במטלית לחה. הימנע מהנחת משקל על המשטח לפני שהטיפול מתקשה לחלוטין.

מידע שימושי

האפקט מושג מהדרך בה מגלגלים וממלאים. הקפד למרוח מילוי בקשתות רכות והימנע ממריחה באותו כיוון. כאשר מיושם עם מברשת, האפקט שנוצר הוא מהאופן שבו נעשה הקיר. אנו ממליצים להבריש בתנועות מעוגלות רכות או במברשות קצרות ומוצלבות.

מידע סביבתי


מזער את פסולת הצבע שלך על ידי אומדן מראש של כמות הצבע הדרושה. הסר כמה שיותר צבע מכלים לפני ניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לביוב, אלא לאסוף ולהשליך אותם כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידידות מתכת ולמיין אותן כמתכת. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל והשפעה סביבתית תצומצם.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור הרמטית.

ציוד מגן: הגן על העור והעיניים מפני התזות בעזרת ביגוד מתאים, כפפות ומשקפיים. הימנע משאיפת תרסיס ריסוס ואבק שיוף. לבש ציוד מגן מתאים, עיין בגיליון נתוני בטיחות למידע נוסף.

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	טיח ואיטום
גימור:	מט אולטרה
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.19



DETALE
CPH

64%	אחוז מוצקים במשקל:
57%	אחוז מוצקים בנפח:
1	שטח כיסוי לאורך (מ ² /ליטר):
מינימום 10+ מעלות צלזיוס	טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:
לחות מקסימלית RH 80%	לחות:
1	זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
3	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):
28	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):
מים	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית

יולי 2024

מחליפה את גרסת TDS

אוקטובר 2023