



**DETALE
CPH**



KC14

DETALE CPH היא סדרה של מוצרים דקורטיביים אקסקלוסיביים לטיפול בפרטים הקטנים. צבעים וגימורים בהשראת מורשת העיצוב הנורדית שלנו והשתנות הטבע. המוצרים מתאימים לשימוש מקצועי וגם לעשה זאת בעצמך.

תכונות המוצר

טיח דקורטיבי צבעוני לקירות ותקרות. גימור באמצעות DETALE Topcoat. יוצר משטח מזויף מרקמי עם עומק. מומלץ לחללים עם דרישות פונקציונליות בינוניות, החשופים לכלוך ולבלאי מתון.

- גימור מזויף עם עומק
- גימור מאט וקטיפתי חלק
- עמידות בפני לכלוך המקבילה למשטח צבוע מאט

תיוג



שימוש במוצר

חדרי מגורים, כניסות, משרדים, חללי עסקים, מרפאות, חנויות, בתי מלון ומסעדות. בטון, בטון קל, טיח, לבנים, לוחות גבס ומשטחים צבועים בעבר.

תשתית

חייבת להיות נקייה, יבשה, מוצקה ומתאימה לטיפול פני השטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי, שיוף וניגוב אבק. הסר לכלוך, זוהמה, שומן וחומר מתקלף על ידי ניקוי יסודי. שייף משטחים קשים וחלקלקים עד שיהיו שטוחים.

יש למלא סדקים, אי-אחידות וחורים. מרח פעמיים לפני יישום DETALE Topcoat.

DETALE
CPH**יישום**

מרח בעזרת מרית רחבה בשכבה אחידה ומכסה. עבוד את המרק וחלק אותו תוך כדי התקדמות. בחר את הכלים בהתאם לגודל המשטח. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר.

הימנע מהיווצרות עיבוי.

קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, ההקשחה המלאה ומרווח הצביעה מחדש. טמפרטורה מוגברת ולחות אטמוספירית נמוכה מקצרות את זמן הייבוש וההקשחה המלאה. סיכון להתכווצות כאשר משחת המילוי אינה מתקשה לחלוטין לפני טיפול נוסף. תמיד בדוק לשם בקרה וקבלה של ההדבקה והתוצאה.

תוצאה צפויה

גימור משטח מזויף אחיד.

המשטח אינו הופך לקשה כסלע, ולכן הוא רגיש למכות ושריטות.

עומד בפני ניקוי עם חומר ניקוי עדין ללא חומר שוחק, מים וייבוש במטלית לכה. הימנע מהנחת משקל על המשטח לפני שהטיפול מתקשה לחלוטין.

מידע שימושי

המראה משקף את אופן יישום המרק.

הקפד למרוח את המרק בקשתות רכות והימנע ממריחה באותו כיוון. בועות יכולות להופיע ולעזור בהדגשת המראה הטבעי.

מידע סביבתי

הסר כמה שיותר טיח לפני ניקוי במים. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המחזור המקומי. מזער את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה לך. שמור את שאריות הצבע לשימוש עתידי כדי שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב

מידע משלים

רשום במאגר מוצרי הבנייה של תווי הסביבה הנורדיים למוצרים שניתן להשתמש בהם במבנים עם תויות הברבור.



DETALE
CPH

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	טיח ואיטום
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.08
אחוז מוצקים במשקל:	59%
אחוז מוצקים בנפח:	55%
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	1
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום 10+ מעלות צלזיוס
לחות:	לחות מקסימלית RH 80%
ניתן לצבוע מחדש ב- 20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	16
החלמה מלאה ב- 20° צלזיוס, RH 60% (ימים):	28
עובי שכבה (מ"מ נומינלי):	4
ניקוי כלים וכו':	מים

גרסת TDS נוכחית

אוקטובר 2023



DETALE
CPH

מחליפה את גרסת TDS

דצמבר 2021