



Sandplast LGS

תכונות המוצר

מילוי להתזה ורולר לחדרים יבשים. מכיל משחת מילוי גסה וקלה עם יכולת מילוי מרבית. סיים על ידי טיפול עם חיפוי קיר ו/או צבע תקרה או קיר מתאים בגוון ובברק הרצויים.

- מילוי התזה גס
- יכולת מילוי מרבית
- אפור

שימוש במוצר

מילוי בעת החלקת טיח, בטון, בטון קל ומשטחים צבועים בעבר.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופפים על ידי ניקוי, שיוף וניגוב אבק. הסר לכלוך, גריז וחומרי גיר על ידי ניקוי עם Fluren 37. ניתן לנקות שינוי צבע מסיס במים, ניקוטין ופיח באמצעות Fluren 49. שייף משטחים קשים וחלקים. מרח את משחת המילוי והחלק אותה. לטש את המשטח וצבע אותו לפני כל טיפול נוסף.

יישום

מרח באמצעות התזה ללא אוויר או רולר מילוי והחלק באמצעות מרית מילוי. בחר את הכלים שלך בהתאם לגודל המשטח. מרח כמות מספקת ואז עבוד והחלק את משחת המילוי. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. אין לאפשר היווצרות עיבוי במהלך הייבוש/הקשיה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, הקשיה מלאה ומרווח הצביעה מחדש. עלייה בטמפרטורה ולחות אטמוספירית נמוכה מקצרות את זמן הייבוש וההקשיה המלאה. סכנת התכווצות כאשר משחת המילוי אינה מתקשה לחלוטין לפני טיפול נוסף. תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה וקבלה של ההדבקה והתוצאה.

תוצאה צפויה

משטח אחיד לטיפול נוסף.

מידע סביבתי



נקה את הצבע מהכלים ושטוף אותם במים. הבא שאריות של צבע נוסף צמצם את כמות פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות ושארייות הצבע לשימוש עתידי כדי שתוכל להפחית ביעילות את ההשקעה.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב.

מידע משלים

המוצר עומד בדרישות M1: סיווג פליטות של חומרי בנייה: פרטוקול חומרי בנייה.

עבור מוצר זה קיימת הצהרה סביבתית של המוצר

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	טיח ואיטום
צבע (טיח):	אפור
צפיפות (ק"ג/ליטר):	0.95
אחוז מוצקים במשקל:	55%
אחוז מוצקים בנפח:	52%
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	1
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום 10+ מעלות צלזיוס
לחות:	לחות מקסימלית RH 80%

	זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	
	ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	
	החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):	
	פליטה לפי ISO 16000-9:2011	
	עמידות הדבקה על בטון (MPa):	
	2	עובי שכבה (מ"מ נומינלי):
	0.3	גודל גרגרים (מ"מ מקסימלי):
	מים	ניקוי כלים וכו':

גרסת TDS נוכחית

מרץ 2024

מחליפה את גרסת TDS

פברואר 2023