



Sandplast LH

תכונות המוצר

מרק מילוי לחדרים יבשים. מכיל משחת מילוי בינונית וקלה עם יכולת מילוי טובה. סיים על ידי טיפול עם חיפוי קיר ו/או צבע תקרה או קיר מתאים בגוון ובברק הרצויים.

- מילוי בינוני
- יכולת מילוי טובה
- אפור בהיר

תיוג



שימוש במוצר

לסתימה ומילוי בעת החלקת טיח, בטון, בטון קל ומשטחים צבועים בעבר.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופפים על ידי ניקוי, שיוף וניגוב אבק. הסר לכלוך, גריז וחומרי גיר על ידי ניקוי עם Fluren 37. ניתן לנקות שינוי צבע מסיס במים, ניקוטין ופיח באמצעות Fluren 49. שייף משטחים קשים וחלקים. מרח את משחת המילוי והחלק אותה. לטש את המשטח וצבע אותו לפני כל טיפול נוסף.

יישום

מרח והחלק באמצעות מרית מילוי. בחר את הכלים שלך בהתאם לגודל המשטח. מרח כמות מספקת ואז עבוד והחלק את משחת המילוי. קור/חום יכולים להשפיע על צמיגות החומר. אין לאפשר היווצרות עיבוי במהלך הייבוש/הקשיה. קור ולחות מוגברת מאריכים את זמן הייבוש, הקשיה מלאה ומרווח הצביעה מחדש. עלייה בטמפרטורה ולחות אטמוספירית נמוכה מקצרות את זמן הייבוש וההקשיה המלאה. סכנת התכווצות כאשר משחת המילוי אינה מתקשה לחלוטין לפני טיפול נוסף. תמיד בצע טיפול ניסיוני לבדיקה וקבלה של ההדבקה והתוצאה.

תוצאה צפויה

משטח אחיד לטיפול נוסף.

מידע סביבתי

נקה את הצבע מהכלים ושטוף אותם במים. הבא שאריות של צבע נוזלי למרכז המחזור המקומי. צמצם את כמות פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש של כמות הצבע הדרושה. שמור על שאריות הצבע לשימוש עתידי כדי שתוכל להפחית ביעילות את ההשפעה הסביבתית.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב.

מידע משלים

המוצר עומד בדרישות M1: סיווג פליטות של חומרי בנייה: פרוטוקול לבדיקה כימית וחושית של חומרי בנייה.

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	טיח ואיטום
צבע (טיח):	אפור בהיר
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.14
אחוז מוצקים במשקל:	55%
אחוז מוצקים בנפח:	56%
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	1
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום 10+ מעלות צלזיוס

לחות:	לחות מקסימלית RH 80%
זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	2
ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	20
החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):	28
עמידות הדבקה על בטון (MPa):	0.66
עובי שכבה (מ"מ נומינלי):	2
גודל גרגרים (מ"מ מקסימלי):	0.2
ניקוי כלים וכו':	מים

גרסת TDS נוכחית

מרץ 2024

מחליפה את גרסת TDS

אוקטובר 2023